



PYRÉMAC

C'EST SIMPLE RAPIDE PRET A L'EMPLOI



**La SARL LAPEDAGNE TP
vous propose un enrobé dense
à froid stockable à l'émulsion
de bitume fabriqué sur son site**



Sa composition :

Les enrobés à froid sont constitués de granulats silico colorés entièrement concassés et d'émulsion de bitume spécialement formulée. Les granulats sont conformes aux spécifications de la norme NF.P18

PARTICULIEREMENT ADAPTÉ POUR :

- Rebouchage de nids de poules, arrachement de bandes de roulement
- Flashes, reprofilage tranchées et affaissement divers,
- Dégâts de voirie dus au gel ou sel de déneigement
- Dégradation des trottoirs, parkings, quais, voies d'accès
- Regarnissage, nivellement des bouches à clé, chambres de tirages
- Scellement des tampons fontes, regards de visite réseau
- Reprise après adjonction d'eau, électricité, gaz, câbles
- Finition de pose de mobilier urbain, portail, éclairage.....

ENVIRONNEMENT

Nos enrobés à froid ne contiennent pas de produits dérivés de la houille.

La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/S18/CEE

Ses avantages sont :

- ☑ Produit monocomposant prêt à l'emploi sous contrainte
- ☑ Pose et tenue efficace en tout temps (pluie, gel.....)
- ☑ Préparation sur faible épaisseur et adhérence fontes, alliages, béton
- ☑ Circulation instantanée tout véhicule tout trafic
- ☑ Aucune perte de produit
- ☑ Simplicité de transport, maniabilité et mise en œuvre aisée
- ☑ Conditionnement/conservation adaptés 3 mois en vrac (avec bâchage) et 1 an en seaux (hors gel)
- ☑ Absence d'adhérence sur outils pneumatiques, chaussures

MODE D'EMPLOI



ASSAINIR

vosre nid de poule
(enlever gravillons, poussières)



REPLIR

le trou avec surépaisseur en tenant compte de la diminution naturelle due au terrassement



COMPACTER

L'enrobé à l'aide d'un rouleau, d'une « dame », d'une plaque vibrante ou d'une planche humidifiée avec une masse



ASTUCES

- La formation d'une fine croûte superficielle ne modifie par les caractéristiques du produit si tel est le cas bien le remuer
- Si vous n'avez pas de matériel de compactage, compacter en roulant dessus avec la roue de la voiture
- Sablage sur enrobé pour éviter le collage sur passage des roues (en cas de fortes chaleurs)

LE DURCISSEMENT A LIEU APRES COMPACTAGE ET DANS LE TEMPS

En seau de 25 kg, en vrac à notre dépôt, ou directement livré (Minimum 5 T)
N'hésitez pas à nous contacter ou pour tout renseignement de prix,
conseil technique, nous serons à votre écoute

SARL LAPEDAGNE TP

PAE MONPLAISIR - 64800 COARRAZE

TEL 05.59.61.39.22 – FAX 05.59.61.92.06

E-MAIL : lapedagne.travaux.publics@wanadoo.fr

